



GRANULE WORLD
Joint Stock (pvt) Co,



دنیاى گرانول

🌐 granuleworld.net

☎ 021 8855 6459-63

◆ معرفی

شرکت تولیدی دنیای گرانول (سهامی خاص) با توجه به نیاز مبرم صنایع و تولیدکنندگان داخلی محصولات پایه PVC از جمله صنایع سیم و کابل ، صنایع خودروسازی و ... در سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع با يك سالن و يك خط تولید در شهرک صنعتی راوند کاشان پایه گذاری و آغاز به کار نمود. هم اکنون کارخانه توانسته است با بکارگیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و ماشین آلات اروپایی اهداف تولیدی خود را بر پایه تأمین نیاز داخلی و خارجی با بیش از ۲۵ سال تجربه در زمینه تولید انواع گرانول PVC نرم و سخت و مستریج های رنگی بر پایه PVC با در اختیار داشتن سه سالن تولید و تعداد ۸ خط تولید گرانول و مستریج و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و با به کارگیری نیروی انسانی کوشا توسعه دهد .

54000 ton

شرکت دارای ظرفیت اسمی سالانه تولید ۵۴۰۰۰ تن انواع گرانول PVC با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی می باشد ، به طوری که روزانه محصولات خود را به شرکت های تولیدی ، اکثر نقاط کشور ارسال و همچنین ظرف چند سال گذشته این شرکت توانسته تولیدات خود را به کشورهای خاورمیانه صادر نماید.

PRODUCTS

♦ محصولات تولیدی

شرکت دنیای گرانول سعی کرده با تولید ۴ دسته محصول با تنوع فراوان و در کاربری های متفاوت به ارائه خدمت به جامعه صنعتی بپردازد که شامل موارد ذیل می باشد:

♦ گرانول PVC برای ساخت عایق انواع کابل های مسی و آلومینیومی شامل کابل های فشار قوی ، سیم و کابل مورد استفاده در صنعت ساختمان، سیم و کابل مخابراتی و خودرویی

♦ گرانول PVC برای ساخت روکش مورد استفاده برای دسته جات سیم و کابل نرم و سخت، روکش مورد استفاده در صنعت مخابرات و IT ، روکش های لاستیکی (TPR) انواع کابل های هالوژن فری ، بازدارنده شعله، کم دود ، ضد روغن و سیم و کابل های مورد استفاده در صنایع نظامی ، کابل های آسانسوری و روکش کابل جوش

♦ گرانول های پر کننده مورد استفاده در انواع سیم و کابل.

♦ انواع مستربرج پایه پی وی سی در رنگ های متنوع مورد استفاده در صنایع سیم و کابل ، لاستیک ، پلاستیک

The logo consists of the letters 'QC' in a bold, dark blue, sans-serif font. It is positioned in the center of the page, overlaid on a large, light gray diagonal shape that extends from the bottom left towards the top right. To the left of this shape is a solid red triangle pointing right. To the right is a dark blue triangle pointing left. In the bottom right corner, there is a small, rectangular inset image showing a close-up of a textured, light-colored material, possibly a cable or a piece of plastic.

♦ کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت با تجهیزات پیشرفته کلیه آزمون های مورد نیاز بر روی مواد اولیه، محصولات حین فرآیند و محصول نهایی را مطابق استانداردها و براساس دستورالعمل ها تدوین شده، کنترل و انجام می دهد. این واحد اقدام به رفع دقیق معایب و تحویل محصولات با عالی ترین کیفیت بر اساس استاندارد IEC60811 و استاندارد ملی ایران به شماره 3112 می نماید.



♦ تضمین کیفیت

در راستای ارتقاء سطح کیفیت و جلب رضایت مشتری، بهبود مستمر در تمامی سطوح سازمان الزامی بود. لذا با تلاش مدیران مجرب مجموعه و برگزاری دوره های آموزشی شرکت توانست سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را در سازمان خود مستقر نماید و تعهد خود را مبنی بر اجرای الزامات آن را اعلام می دارد.

♦ تحقیق و توسعه

شرکت دنیای گرانول در دو دهه اخیر با ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D) اقدام به تولید محصولات جدید و بهبود کیفیت محصولات جاری خود نموده است. در این واحد با استفاده از تبادل اطلاعات تخصصی با مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه و پرسنل خود گام های بسیار خوبی ای را برداشته و در حال حاضر توانایی آنالیز و تولید معکوس هرگونه نمونه ای را دارد.





کد فرم : FQ۰۰۰۰۷۰		خواص مکانیکی محصولات عایق سیم و کابل							
TENSILE n/mm ^۲	ELONGATION %	GRAVITY gr/cm ^۳	STABILATY min	HARDNESS "SHORE"A	Operating Temperature (°C)	مطابقت استاندارد	کدمحصول	نام محصول	ردیف
۱۵-۱۶	۲۱۰	۱.۴۷	۶۰	۸۲	۷۰	PVC D/ IEC ۶۰۲۲۷	۲۰	عایق افشان	۱
۱۶-۱۶.۵	۲۲۰	۱.۴۶	۶۰	۸۴	۷۰	PVC C / IEC ۶۰۲۲۷	۲۴	عایق نصب ثابت	۲
۱۶	۲۲۰	۱.۴۵	۷۵	۸۴	۷۰	PVC A / IEC ۶۰۵۰۲	A	عایق کلاس A	۳
۱۹	۲۴۰	۱.۳۹	۷۵	۸۴	۷۰	TCI	GP۳	عایق مخابراتی	۴
۱۹	۲۴۰	۱.۴	۹۰	۸۴	۹۰	CLASS A ISO ۶۷۲۲	T۱	عایق اتومبیلی	۵
۲۱-۲۲	۲۴۰	۱.۴۱	۱۷۰	۸۷	۱۰۵	CLASS B ISO ۶۷۲۲	T۲	عایق حرارتی	۶
۲۳-۲۴	۲۴۰-۲۵۰	۱.۳۶-۱.۳۷	۳۵۰-۳۶۰	۸۸	۱۲۵	CLASS C ISO ۶۷۲۲	T۳	عایق حرارتی	۷
۱۴.۵	۲۳۰	۱.۴۶	۶۰	۸۰	۷۰	PVC D / IEC ۶۰۲۲۷	۲۰.۲	عایق بند تخت (قابل انعطاف)	۸
توجه: قابلیت تولید کلیه محصولات فوق الذکر در رنگ های مختلف و با خواص مکانیکی متفاوت مطابق با نیاز مشتری وجود دارد.									

عایق سیم و کابل

کد فرم : FQ-00006-			خواص مکانیکی محصولات روکش سیم و کابل							
ردیف	نام محصول	کد محصول	مطابقت استاندارد	Operating Temperature (°C)	HARDNES S "SHORE"A	STABILAT Y MIN	GRAVITY gr/cm³	ELONGATIO % N	TENSILE n/mm²	
۱	روکش افشان مشکی	۱۳	ST۵/IEC ۱-۶۰۲۲۷	۷۰	۷۸	۶۰	۱.۴۷	۲۴۰	۱۳	
۲	روکش افشان سفید	۱۳.۲	ST۵/IEC ۱-۶۰۲۲۷	۷۰	۷۸	۶۰	۱.۴۷	۲۴۰	۱۳	
۳	روکش نصب ثابت	۱۱	ST۴/IEC ۱-۶۰۲۲۷	۷۰	۸۰	۶۰	۱.۴۷	۲۲۵	۱۵	
۴	روکش نصب ثابت ST۱	ST۱	ST۱/IEC ۱-۶۰۵۰۲	۸۰	۸۲	۸۵	۱.۴۶	۲۳۰	۱۵.۵	
۵	روکش نصب ثابت ST۲	ST۲	ST۲/IEC ۲-۶۰۵۰۲	۹۰	۸۸	۱۰۰	۱.۴۶	۲۲۵	۱۸.۵	
۶	روکش مخابراتی	۲۳	TCI	۷۰	۷۹	۷۳	۱.۴۶	۲۳۵	۱۵.۵	
۷	روکش رانژه	۱۳.۸	VDE ۰۲۰۷	۷۰	۸۵	۸۰	۱.۳۶	۲۳۵	۲۱	
۸	روکش لاستیک	N۱۱	TPR	۷۰	۷۶	۶۰	۱.۳۸	۳۵۰	۱۲	
۹	روکش بدینگ	B.۱۳	PVC B /IEC ۶۰۵۰۲	۷۰	۷۲	۵۵	۱.۶۸	۱۷۰	۷	
۱۰	روکش جری دار	J.۸	IEC ۶۰۵۰۲	۷۰	۷۲	۴۵	۱.۶۶	۲۲۰	۷.۵	
۱۱	روکش حرارتی	T۲N	CLASS B ISO ۶۷۲۲	۱۰۵	۸۵	۱۷۰	۱.۳۹	۲۴۵	۲۱	
۱۲	کواکسیال	۱۳.۹	ST۵ /IEC ۱-۶۰۲۲۷	۷۰	۷۶	۶۰	۱.۴	۲۶۰	۱۳.۵	
۱۳	روکش کم دود ضد روغن مقاوم در برابر شعله	LS.FR.OR.PVC ST۲	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۵	۱۰۰	۱.۴۸	۲۳۰	۱۶	
۱۴	روکش ضد روغن ۹۰ درجه	OR.PVC ST۲. UV	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۱	۱۰۰	۱.۴۶	۲۴۰	۱۵	
۱۵	روکش کم دود کم هالوژن	LSF PVC ST۲	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۹۰	۱۰۵	۱.۵	۲۲۰	۱۵	
۱۶	روکش کم دود ضد روغن	LS.OR PVC ST۲	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۵	۱۰۵	۱.۴۸۵	۲۲۵	۱۵	
۱۷	روکش کم دود و مقاوم در برابر شعله	LS.FR.PVC ST۲ UV	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۸	۱۱۰	۱.۵۱	۲۲۰	۱۵	
۱۸	روکش کم دود ضد چونده	LS.ANTI ROD ST۲ UV	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۵	۱۱۰	۱.۵۱	۲۲۰	۱۵	
۱۹	روکش کم دود مقاوم در برابر روغن و ضد چونده	LS.OR.ANTI ROD .PVCST۲ UV	IEC ۶۰۵۰۲	۹۰	۸۵	۱۱۰	۱.۴۹	۲۳۰	۱۵	
۲۰	روکش بدینگ کم دودمقاوم در برابر شعله	LS.FR.PVC- BD	IEC ۶۰۵۰۲	۸۰	۸۰	۶۵	۱.۶۸	۱۴۰	۱۰	
۲۱	روکش مقاوم در برابر شعله	ST۱ FR	IEC ۶۰۵۰۲	۸۰	۸۲	۷۵	۱.۴۷۵	۲۲۵	۱۴.۵	
توجه: قابلیت تولید کلیه محصولات فوق الذکر در رنگ های مختلف و با خواص مکانیکی متفاوت مطابق با نیاز مشتری وجود دارد.										

روکش سیم و کابل

کد فرم : FQ۰۰۰۰۸۰		خواص مکانیکی محصولات فیلر و مستریچ							
TENSILE n/mm ^۲	ELONGATION %	GRAVITY gr/cm ^۳	STABILATY min	HARDNESS "SHORE"A	Operating Temperature (°C)	Test Method	کدمحصول	نام محصول	ردیف
۴	۱۲۰	۱.۸۴	۴۵	۶۰	۷۰	IEC ۶۰۸۱۱	۸	فیلر	۱
۴	۱۲۰	۱.۸۴	۴۵	۶۰	۷۰	IEC ۶۰۸۱۱	۸.۱	فیلر مشکی	۲
۴	۱۲۰	۱.۸۴	۴۵	۶۰	۷۰	IEC ۶۰۸۱۱	۸.۲	فیلر سفید	۳
۶	۱۸۰	۱.۷	۴۵	۵۸	۷۰	IEC ۶۰۸۱۱	S.۸	فیلر سبک	۴
۱۴.۵	۲۲۰	۱.۲۸	۶۸	۸۰	۶۵-۷۰	IEC ۶۰۸۱۱		مستریچ (PVC)	۵
توجه : قابلیت تولید محصولات مستریچ بر پایه PVC در رنگ های مختلف مطابق با نیاز مشتری وجود دارد .									

فیلر و مستریچ



GRANULE WORLD

Joint Stock (pvt) Co,

دفتر مرکزی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان یازدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۴

تلفن: ۶۳ - ۸۸۵۵ ۶۴۵۹ (۰۲۱) فکس: ۸۸۵۵ ۶۴۷۲ (۰۲۱)


کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی راوند، بلوار شماره ۳ شمالی، شرکت تولیدی دنیای گرانول

تلفن: ۱۲ - ۵۵۵۳ ۵۰۱۱ (۰۳۱) فکس: ۵۵۵۳ ۵۰۱۳ (۰۳۱)

 granuleworld.net

 021 8855 6459-63

 YouTube



منو اسکن کن !